

NVR SERIE

De Provision-ISR PoE recorders hebben een ingebouwde PoE-switch die bedoeld is voor gebruik met op PoE gebaseerde netwerkcamera's. Het hebben van een ingebouwde switch zorgt voor een eenvoudige installatie en configuratie van IP-camera's in een NVR. Eén CAT5e/6-kabel, van de camera naar de NVR, zal de camera voorzien van stroom terwijl de video/audio gegevens over eveneens diezelfde kabel worden gestreamd.



NVR5-4100PX+(MM)

4KAN 5MP PoE NVR

De NVR5-4100PX+(MM) is een compacte netwerkvideorecorder met een geïntegreerde 4-kanaals PoE-switch voor hoogwaardige bewaking.

Deze eenvoudig te installeren recorder is geschikt voor kleinere systemen tot 4 kanalen en biedt datgene wat u nodig heeft voor een betrouwbaar camera systeem.



EIGENSCHAPPEN

- Kanalen: 4
- Video-uitgangen: HDMI / VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
- Max. opname: 4 kanalen 5MP real time
- HDD: 1 SATA (6 TB Max)
- Alarmen: Geen - IP camera afhankelijk
- Audio: IP camera afhankelijk
- Video analytics: Ja (IP camera afhankelijk)

SPECIFICATIES

Video	Ingang	4 kanalen RJ45 aansluiting / via netwerk
	Uitgang	HDMI / VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
	Compressie	H.265 / H.264
	Decodeer mogelijkheden	1 kanaal - 5MP ; 4kanalen - D1
	Video analytics	Camera sabotage, lijn overschrijden, lege ruimte, object monitoren
Audio	Ingang	Camera afhankelijk
	Uitgang	Camera afhankelijk
	Twee-weg audio	Nee
Bandbreedte	Ingang	24Mbps
	Uitgang	24Mbps
Opname	Real-time opname	4 kanalen 5MP real-time
	8MP	Nee
	5MP	120FPS (NTSC)/100FPS (PAL)
	4MP	120FPS (NTSC)/100FPS (PAL)
	3MP	120FPS (NTSC)/100FPS (PAL)
	2MP (1080P)	120FPS (NTSC)/100FPS (PAL)
	1.3MP (960P) en lager	120FPS (NTSC)/100FPS (PAL)
	Opname	Schema, handmatig, beweging, sensor, analytics
Afspelen	Afspelen	4 kanalen
	Zoek mogelijkheden	Tijdlijn, tijd, gebeurtenis, bestandsbeheer
Backup	USB	2 USB 2.0 poort
	DVD brander	Nee
	Backup formaat	AVI/DAT

SPECIFICATIES

Externe toepassingen	Hoofd stream	Tot 4 kanalen @opname resolutie
	Sub-stream	Camera afhankelijk
	Browser	Safari (Mac OS) IE (Windows Vista/7/8/10)
	VMS	Ja
	Mobiele Applicatie	Provision CAM2 voor iOS/Android
	Gebruikers toegang	5 gebruikers online met professionele toegangs management
Alarm	Ingang	Camera afhankelijk
	Uitgang	Camera afhankelijk
Opslag	HDD	1 SATA (6TB)
	E-SATA	Nee
PTZ	Verbinding	Via netwerk
	Ondersteunde bediening	Pan, tilt, zoom, preset, cruise, scan, iris, focus
	RS-485	Nee
Netwerk	Ethernet	100 Mbps (RJ-45)
	Protocol	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP
	ONVIF	Ja
	Poorten	Ja (4 kanalen)
	Interface	10/100Mbps
PoE	Standaard	IEEE802.3AF
	Totaal vermogen	50W (gemiddeld 12.5W per kanaal)
	Max. vermogen per kanaal	~14W
	Voedingsspanning	48Vdc/1.04A
Overig	Opgenomen vermogen (excl. HDD)	5W
	Afmetingen LxBxH	255 x 220 x 45mm

Sinds 2014 gedistribueerd door: **Bedrijfstemperatuur** 0°C ~50°C

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl