

## NVR SERIES

De Provision-ISR PoE recorders hebben een ingebouwde PoE-switch die bedoeld is voor gebruik met op PoE gebaseerde netwerkcamera's.

Het hebben van een ingebouwde switch zorgt voor een eenvoudige installatie en configuratie van IP-camera's in een NVR.

Eén CAT5e/6-kabel, van de camera naar de NVR, zal de camera voorzien van stroom terwijl de video/audio gegevens over eveneens diezelfde kabel worden gestreamd.



# NVR5-8200PX+(MM)

## 8KAN 5MP PoE NVR

De NVR5-8100PX+(MM) is een compacte netwerkvideorecorder met een geïntegreerde 8-kanaals PoE-switch voor hoogwaardige bewaking.

Deze eenvoudig te installeren recorder is geschikt voor kleinere systemen tot 8 kanalen en biedt datgene wat u nodig heeft voor een betrouwbaar camera systeem.



## EIGENSCHAPPEN

- Kanalen: 8
- Video-uitgang: HDMI / VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
- Max. opname: 8 kanalen 5MP real time
- HDD: 1 SATA (6 TB Max)
- Alarmen: Geen - IP camera afhankelijk
- Audio: IP camera afhankelijk
- Video analytics: Ja (IP camera afhankelijk)

## SPECIFICATIES

|             |                        |  |
|-------------|------------------------|--|
| Video       | Ingang                 | 8 kanalen RJ45 aansluiting / via netwerk                           |
|             | Uitgang                | HDMI / VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)                            |
|             | Compressie             | H.265 / H.264  |
|             | Decodeer mogelijkheden | 1 kanaal - 5MP ; 4/8 kanalen - D1                                  |
|             | Video analytics        | Camera sabotage, lijn overschrijden, lege ruimte, object monitoren |
| Audio       | Ingang                 | Camera afhankelijk   |
|             | Uitgang                | Camera afhankelijk   |
|             | Twee-weg audio         | Nee  |
| Bandbreedte | Ingang                 | 40Mbps   |
|             | Uitgang                | 40Mbps   |
| Opname      | Real-time opname       | 8 kanalen 5MP real-time  |
|             | 8MP                    | Nee  |
|             | 5MP                    | 240FPS (NTSC)/200FPS (PAL)   |
|             | 4MP                    | 240FPS (NTSC)/200FPS (PAL)   |
|             | 3MP                    | 240FPS (NTSC)/200FPS (PAL)   |
|             | 2MP (1080P)            | 240FPS (NTSC)/200FPS (PAL)   |
|             | 1.3MP (960P) en lager  | 240FPS (NTSC)/200FPS (PAL)   |
| Afspelen    | Opname                 | Tijdslijn, tijd, gebeurtenis, bestandsbeheer                       |
|             | Afspelen               | 8 kanalen  |
|             | Zoek mogelijkheden     | Tijdslijn, tijd, gebeurtenis, bestandsbeheer                       |
| Backup      | USB                    | 2 USB 2.0 poorten  |
|             | DVD brander            | Nee  |
|             | Backup formaat         | AVI/DAT  |

## SPECIFICATIES

|                      |                                |   |
|----------------------|--------------------------------|---|
| Externe toepassingen | Hoofd stream                   | Tot 8 kanalen @opname resolutie                           |
|                      | Sub-stream                     | Camera afhankelijk  |
|                      | Browser                        | Safari (Mac OS) IE (Windows Vista/7/8/10)                 |
|                      | CMS                            | Ja  |
|                      | Mobile applicatie              | Provision CAM2 for iOS/Android                            |
|                      | Gebruikers toegang             | 5 gebruikers online met professionele toegangs management |
| Alarm                | Ingang                         | Camera afhankelijk  |
|                      | Uitgang                        | Camera afhankelijk  |
| Opslag               | HDD                            | 1 SATA (6TB)  |
|                      | E-SATA                         | Nee   |
| PTZ                  | Verbinding                     | Via netwerk   |
|                      | Ondersteunde bediening         | Pan, tilt, zoom, preset, cruise, scan, iris, focus        |
|                      | RS-485                         | Nee   |
| Netwerk              | Ethernet                       | 100 Mbps (RJ-45)  |
|                      | Protocol                       | TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP                  |
|                      | ONVIF                          | Ja  |
|                      | Poorten                        | Ja (8 kanalen)  |
|                      | Interface                      | 10/100Mbps  |
| PoE                  | Standaard                      | IEEE802.3AF   |
|                      | Totaal vermogen                | 120W (gemiddeld 12.5W per kanaal)                         |
|                      | Max. vermogen per kanaal       | ~14W  |
|                      | Voedingsspanning               | 48Vdc/2.5A  |
| Overig               | Opgenomen vermogen (excl. HDD) | 5W  |
|                      | Afmetingen LxBxH               | 255 x 220 x 45mm  |

Sinds 2014 gedistribueerd door: **Bedrijfstemperatuur** 0°C ~50°C

**VSS Nederland B.V.**

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl) | [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)