

8+8 KANAALS HYBRIDE DVR

SH-8100A5-8L(MM)

5MP Pro

2MP Pro

8MP IP

Ossia



Hybrid Modes	HD Analog IP	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		8	9	10	11	12	13	14	15	16

MODEL		SH-8100A5-8L(MM)			
Systeem	Video compressie		H.265 (HEVC) / H.264		
	ONVIF		Ja (voor IP kanalen)		
	Formaat		"All in 1" Hybrid (AHD / CVI / TVI / CVBS + IP)		
Video	Ingang	Max. IP	0kan. standaard BNC + 16kan. IP (over netwerk)		
		Max. Analooq	8kan. standaard BNC + 8kan. IP (over netwerk) - standaard instelling		
	Standaard uitgang		HDMI(4K, 1920x1080), VGA (1280x1024, 1024x768), CVBS(Spot)		
Audio	Ingang		1kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP camera's)		
	Uitgang		1kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (+IP camera's)		
	Twee-weg audio		Ja		
Opname / externe toepassing	Opname/ Hoofd stream	AHD		5MP Pro/ 4MP: tot 15/12FPS per kanaal, 2MP Pro/ 1MP: tot 25/30FPS per kanaal	
		TVI		5MP Pro/ 4MP: tot 15/12FPS per kanaal, 2MP Pro/ 1MP: tot 25/30FPS per kanaal	
		CVI		4MP: tot 15/12FPS per kanaal, 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal	
		CVBS		960H: tot 30/25FPS per kanaal	
		IP		8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP: tot 25/30FPS per kanaal	
		Hoofd streams over netwerk		tot 20kan.@opnameresolutie	
	Sub stream	HD Analooq		1-25/30FPS@1080P per kanaal	
		CVBS		1-25/30FPS@D1 per kanaal	
		IP		1-25/30FPS@D1 per kanaal	
	Algemeen	Sub-Streams over netwerk		Tot uit gaande bandbreedte	
		Gebruikers toegang		5 online gebruikers gelijktijdig	
		Opname		Schema, handmatig, beweging, sensor, analytics, POS	
APP smartphone / tablet		Provision Cam2 voor iOS/Android, IE voor Windows 7/8/10, Safari voor Mac OS, CMS voor Windows/MAC			
Bandbreedte	Ingang		64Mbps (voor 16 IP kanalen) / 32Mbps (voor 8 IP kanalen)		
	Uitgang		96Mbps		
Afspelen	Lokaal / remote		8kan. / 8kan.		
	Zoek modus		Tijdlijn, tijd, gebeurtenis, bestandsbeheer, slim zoeken		
Analytics	Voor HD analoge camera's		Lijn overschrijden (geen richting keus), lege ruimte		
	Voor IP camera's		Lijn overschrijden (richting keus), lege ruimte, object monitoren, camera sabotage, slim zoeken		
Backup	USB		2x USB 2.0		
	Backup formaat		AVI/DAT		
Alarm	Ingang		alleen voor IP camera's		
	Uitgang		alleen voor IP camera's		
Harde schijf	HDD		1x SATA (8TB max.)		
	E-SATA		1 E-SATA (8TB)		
PTZ	Connectie		RS-485 / CoC / IP-over netwerk		
	Ondersteunde protocols		Pelco D, Pelco P, Samsung, Visca, ONVIF, CoC		
	Ondersteunde bediening		Pan, tilt, zoom, preset, cruise, scan, iris, focus		
Netwerk	Ethernet		1000 Mbps (RJ-45)		
	Protocol		TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P, POS		
Overig	Afmetingen		B 255 x D 220 x H 43 mm		
	Muis bediening		Ja		
	Voedingsspanning		12Vdc/ 2A		
	Bedrijfstemperaturen		0°C ~50°C		

Provision-ISR

E-mail info@provision-isr.nl

Gedistribueerd door:

Website www.provision-isr.nl

VSS Nederland B.V.

Wijzigingen voorbehouden!