

## IP SPECIAL SERIE



De IP-camera's uit de special serie van Provision-ISR komen de beveiligingsprofessional te hulp die met de meest ongewone verzoeken wordt geconfronteerd. De serie omvat discrete, vaste-, fisheye-, draadloze en PIR-camera's.



# I3-330WIP536-M

## 3MP BULLET CAMERA 30M IR

De I3-330WIP536-M is de beste oplossing als er geen bekabeld netwerk beschikbaar is. In combinatie met de WP-04IPC verandert de I3-330WIP536-M in een draadloze camera die eenvoudig kan worden gekoppeld aan elke NVR via het ONVIF protocol. De camera is uitgerust met een 3MP-sensor met hoge resolutie en een vaste lens van 3.6 mm.



De I3-330WIP536-M moet met de WR-04IPC-V2 worden verbonden om te kunnen werken i.c.m. een Provision-ISR NVR

### EIGENSCHAPPEN

- 3MP resolutie (2304x1296)
- Draadloos IP
- IR power leds
- Gezichtsveld 90°
- 3D-DNR
- Weerbestendig: IP66

## SPECIFICATIES

beeld sensor	1/3" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	2304x1296
Electronische sluitertijd	1/25s ~ 1/100000s
Frame Rate	1-15FPS
Dag & Nacht	ICR
Min. lichtgevoeligheid	0.1 lux (@F2.0, AGC aan) 0 lux met IR aan
Audio compressie	G.711A/G.711U
Communicatie	-
Beeld instellingen	Scherpte, Verzadiging, Helderheid & Contrast instelbaar
Beeld verbeteringen	Digitale WDR
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeld rotatie	-
Privé zones	-
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	-
Video compressie	H.265 / H.264
Resolutie	3MP / 2MP / 640x360
Meervoudige streams	Hoofd stream: 3MP(2304x1296) / 2MP(1920x1080) Sub-stream: 640x360
Bit rate	32Kbps ~ 10Mbps
Coderingsmodus	VBR/CBR
Beeld kwaliteit	5 niveaus onder VBR; vrij instelbaar onder CBR
IR bereik (max.)	30m (3 IR power leds)
Lens (gezichtsveld)	3.6mm (90°)

## SPECIFICATIES

Iris	Fixed Iris
Lens bevestiging	M12 bevestiging
Bescherming	Weerbestendig: klasse IP66
Montagebeugel	3-assige beugel
Afmetingen	-
Gewicht (bruto)	-
Netwerk	Draadloos (alleen i.c.m. WR-04IPC adapter!)
Power	DC aansluiting
Analoge video uitgang	Nee
Audio aansluitingen	Nee
SD kaart	Nee
Harde reset knop	Ja
Alarm	Nee
Op afstand monitoren	Ossia VMS Software
Gebruikerstoegang	Ondersteund het gelijktijdige monitoren van maximaal 4 gebruikers met realtime multi-stream transmissie
Netwerk protocollen	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Nee
Voedingsspanning	12Vdc/~520mA
Omgevingstoepassing	-20°C~50°C, 10%~90% luchtvochtigheid
Accessoires	-

Sinds 2014 gedistribueerd door:

**VSS Nederland B.V.**

**Tel.** +31 (0)38 42 89 420

**E-mail** info@vssnederland.nl

**Website** www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl